

高光沢
持続性

マキシマム 高分子樹脂ワックス G

一般用
定番品

光沢・持続性・人体や環境に良い 一般の方にも簡単 大人気ロングセラー商品

「高分子樹脂ワックス G」ご案内

- ❖ 塗るだけで素晴らしい光沢が出る高性能床用ワックスです
- ❖ 初めての方や一般の方にも大変塗りやすいのでお勧めです
- ❖ 高濃度で有効成分が多く防傷効果があり耐久性に優れます
- ❖ 水性樹脂ワックスの為無臭性で室内環境も快適に保ちます
- ❖ 油脂やロウが無配合でツルツルと滑らず汚れも付き難いです
- ❖ 抗菌成分配合ですので床面を衛生的に保ちます
- ❖ 塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害で安心です
- ❖ サラサラした液体で伸びが良く乾きも早いので塗りやすいです
- ❖ 床暖房の床にも塗れますので安心して生活が送れます
- ❖ シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心
- ・揮発性有機化合物 (VOC) = 厚生労働省指定の全 14 種類の化学物質を一切使用していません
- ・F☆☆☆☆証明書 = 認定義務の非該当製品です
- ・環境ホルモン疑義物質 = 一切使用していません
- ・化学物質管理促進法 (PRTR 法) = 一切使用していません
- ・改正建築基準法 = 建築内装材の規格の非該当製品です

- ❖ 主成分 = アクリル合成樹脂・抗菌剤・他
- ❖ 塗膜硬度 = 3H
- ❖ 耐久性 = 約 1 年

■用途

フローリング・階段・カマチ・コルク・P タイル・
ビニールタイル・クッションフロア
(CF)・化学床材・各種フロア等

■種類 水性

■NET 1 度塗り

2kg = 約 60 畳 (100 m²) 分

4kg = 約 120 畳 (200 m²) 分

18kg = 約 540 畳 (1000 m²) 分



「ウッドクリーナー」ご案内

木質用洗剤です。「アルカリオン活性水」使用で洗浄能力が高く、「除菌成分」配合で素材が衛生的になります。又、化粧品にも使用されている界面活性剤を使用している為、手肌・人体・素材・環境に大変優しい製品です(ワックスは剥がれません)。

■用途 フローリング、コルク、合板フローリング
木質フローア、クッションフロア、化学床材、
P タイル、柱、白木、家具、ビニールクロス等

■成分 界面活性剤・除菌剤・他

■液性 中性

■NET 1kg/2kg/4kg/18kg



ご使用方法

- ❶「マキシマム ウッドクリーナー」で床の汚れをよくクリーニングしてから床面を完全に乾かして下さい。素材を傷めず手にも優しい床用中性洗剤で既存のワックス膜は剥がれず汚れのみを落としますので安心です。
- ❷ワックスの原液を床に直接垂らすか平らな容器に移し、「ハンディーモップ」や「柄付きモップ」で塗っていきます。伸びが良く塗りやすいタイプですので、何度も同じ箇所を擦らないで床の目に沿って力を入れずに、軽く薄く一度塗るだけで結構です。
- ❸完全乾燥確認後の 60 分以降に 2 度目をお塗り下さい。2~3 回と塗布回数を増す程光沢や耐久性等全ての性能が向上します。十分乾燥したのを確認してから、2 層目をムラなくお塗り下さい。
- ❹塗膜の乾燥時間は、季節・天気・湿度・時間・塗膜の厚さ・塗布回数・素材等環境により大きく異なります。環境により調節して必ず完全硬化を確認して下さい。



ご注意事項

- ◆ 記載内容は 2 回~3 回塗り以上での一般家庭でのあくまでも平均値です。性能・品質を保証するものではありません。
- ◆ ワックスは、ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性ワックス・フッ素・シリコン・塗料・コーティング剤施工、オイルステイン等油加工・鏡面加工・UV 塗装・特殊加工仕上げ・無塗装・無垢・白木床等へのご使用はお避け下さい。
- ◆ 作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆ 目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい
- ◆ 万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆ 使用したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
- ◆ 余った液は中栓をして 30℃以下の冷暗所に保管すれば、長期保存は可能ですが、できるだけお早めにご利用下さい。
- ◆ 普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの個所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・空拭きをして下さい。
- ◆ 化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆ アルコール類、アルカリ系漂白剤、塩素系漂白剤、ペットの尿(アンモニア)等は剥離現象が起こります。お気を付け下さい。
- ◆ 耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。光沢が薄れたり滑り易くなる等、性能が低下してきたら再塗布して下さい。表面を洗浄してからそのまま上塗りが可能です。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>