

マキシマム

Maximum Pet Wax

マキシマム

Maximum Urethane Pet Wax

ワンにゃんワックス ウレタンワンにゃんワックス

滑り止め用床ワックス 弾力性のある塗膜でペットが走っても滑らず安全 ペットと共存共生



製品の特長

- ❖ 滑り止め効果のある塗膜でペットが歩く際の滑りを防ぎます
- ❖ 弾力性の柔らかい塗膜を形成しペットの足腰への負担も軽減
- ❖ ご年配やバリアフリーのお宅にもお勧めです
- ❖ 水性樹脂ワックスの為無臭性で室内環境も快適に保ちます
- ❖ 油脂やロウが無配合で健康的でもあります
- ❖ 抗菌成分配合ですので床面を衛生的に保ちます
- ❖ 塗膜形成後はペットや子供が舐めても無害で安心です
- ❖ サラサラした液体で伸びが良く乾きも早いので塗りやすいです
- ❖ シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心
- ・揮発性有機化合物(VOC)＝厚生労働省指定の全14種類の化学物質を一切使用しておりません
- ・F☆☆☆☆証明書＝認定義務の非該当製品です
- ・環境ホルモン疑義物質＝一切使用しておりません
- ・化学物質管理促進法(PRTR法)＝一切使用しておりません
- ・改正建築基準法＝建築内装材の規格の非該当製品です

製品のご案内

■マキシマム ワンにゃんワックス

塗膜が一番柔らかく防滑効果は一番高いが防傷効果は低い
塗膜硬度＝1～2H／耐久性＝約半年～／NET＝2kg・4kg・18kg

■マキシマム アルデヒド除去ワンにゃんワックス

上記に室内のアルデヒド類を消臭分解除去する機能がプラス

■マキシマム ウレタンワンにゃんワックス

ウレタン配合で防傷・耐熱・耐水・耐摩耗性に優れ耐久性が良い
塗膜硬度＝2H～3H／耐久性＝約1年／NET＝2kg・4kg・18kg

■マキシマム アルデヒドウレタンワンにゃんワックス

上記に室内のアルデヒド類を消臭分解除去する機能がプラス



光沢を抑えた**マットタイプ**もありますが、滑り止め効果は随分低下しますので通常の**光沢タイプ**の方がお勧めです。

■主用途

フローリング・階段・カマチ・コルク・クッションフロア・リノリューム・ビニールタイル・Pタイル・化学床材

■主成分

(ウレタン)アクリル樹脂・抗菌剤・他

■種類

水性

■標準使用量 1度塗りの場合
2kg＝約60畳(100㎡)
4kg＝約120畳(200㎡)



ご使用方法

- ①「ウッドクリーナー」で床の汚れをよくクリーニングしてから、完全に乾かして下さい。代わりに「ワンにゃん除菌床用クリーナー」を使うと除菌効果が更に高くお勧めです。どちらも素材を傷めない中性洗剤です
- ②ワックスの原液を床に直接垂らすか平らな容器に移し、「ハンディーモップ」や「柄付きモップ」で塗っていきます。伸びが良く塗りやすいタイプですので、何度も同じ箇所を擦らないで床の目に沿って力を入れずに、軽く薄く一度塗るだけで結構です。
- ③完全乾燥確認後の60分以降に2度目をお塗り下さい。2～3回と塗布回数を増す程光沢や耐久性等全ての性能が向上します。十分乾燥したのを確認してから、2層目をムラなくお塗り下さい。
- ④塗膜の乾燥時間は、季節・天気・湿度・時間・塗膜の厚さ・塗布回数・素材等環境により大きく異なります。環境により調節して必ず完全硬化を確認して下さい。



ご注意事項

- ◆ 記載内容は2回～3回塗り以上での一般家庭でのあくまでも平均値です。性能・品質を保証するものではありません。
- ◆ ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性ワックス・フッ素・シリコン・塗料・コーティング剤施工、オイルステイン等油加工・鏡面加工・UV塗装・特殊加工仕上げ・無塗装・無垢・白木の床等へのご使用はお避け下さい。
- ◆ 作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆ 目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい。
- ◆ 万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆ 使用したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
- ◆ 余った液は中栓をして30℃以下の冷暗所に保管すれば、長期保存は可能ですが、できるだけお早めにご利用下さい。
- ◆ 普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの個所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・空拭きをして下さい。
- ◆ 化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆ アルコール類、アルカリ系漂白剤、塩素系漂白剤、ペットの尿(アンモニア)等は剥離現象が起こります。お気を付け下さい。
- ◆ 耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。光沢が薄れたり滑り易くなる等、性能が低下してきたら再塗布して下さい。表面を洗浄してからそのまま上塗りが可能です。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

0120-611-466 / 受付:(月)～(金)9am～4pm

<http://www.toyo-sangyo.com> / <http://www.pet-wax.jp>