

フロアコーティング用 ウレタン樹脂ワックス

耐久性  
耐水性  
耐熱性  
耐薬品性

# プロテクトフィニッシュ

高硬度  
防傷性  
業務用

ウレタン高配合の強靱な塗膜で防傷性No.1 驚異的な耐久性の床用ワックス

## 製品の特長

- ❖ 高濃度ウレタン樹脂を高配合の床用水性樹脂ワックスです  
＜ウレタンはゴルフボールや車のバンパー、又フローリングやテーブルの塗装等強靱さを要求される物に使われています＞
- ❖ 高濃度で有効成分が多いため全ての面で性能が上がります
- ❖ 強靱な塗膜で高硬度・高光沢・耐摩耗性・超耐久性を実現
- ❖ 特に防傷効果が抜群で驚異的な耐久性が特長です
- ❖ 水性樹脂ワックスの為無臭性で室内環境も快適に保ちます
- ❖ 油脂やロウが無配合でツルツルと滑らず汚れも付き難いです
- ❖ 抗菌成分配合ですので床面を衛生的に保ちます
- ❖ 塗膜形成後は子供やペットが舐めても無害で安心です
- ❖ 床暖房の床にも塗れますので安心して生活が送れます
- ❖ シックハウス症候群指定の全化学物質を一切不使用で安心
- ・揮発性有機化合物 (VOC) = 厚生労働省指定の全 14 種類の化学物質を一切使用しておりません
- ・F☆☆☆☆証明書 = 認定義務の非該当製品です
- ・環境ホルモン疑義物質 = 一切使用しておりません
- ・化学物質管理促進法 (PRTR 法) = 一切使用しておりません
- ・改正建築基準法 = 建築内装材の規格の非該当製品です

## 製品のご案内

### ■ウレタン樹脂ワックス プロテクトフィニッシュ

※塗膜硬度=6H/耐久性=約5年~10年

※NET=18kg/4kg×4本

※高濃度&高硬度の塗膜で耐久性は当社 No.1 の床ワックス

※液はやや重く伸びが悪く感じますので多少難しいタイプです  
ので作業に慣れた業者様向けです

※「高光沢タイプ」と「マットタイプ」をご用意



■主成分 ウレタンアクリル樹脂・抗菌剤・他

■種類 水性

■標準使用量 1度塗りの場合

4kg=約120畳(200㎡)/18kg=約600畳(1000㎡)

■主用途

フローリング・階段・カマチ・コルク・クッションフロア・リノリューム・ビニールタイル・Pタイル・化学床材

## ご使用方法

①「マキシマム ウッドクリーナー」で床の汚れをよくクリーニングしてから、床面を完全に乾かして下さい。素材を傷めず手にも優しい床用中性洗剤で、既存のワックス膜も剥がれませんので安心してご利用下さい。

②ワックスの原液を床に直接垂らすか平らな容器に移し、「ハンディーモップ」や「柄付きモップ」で塗っていきます。液はやや重く伸びが悪いですので、極力薄く均一にムラが出ないように塗っていくのがポイントです。床の目に沿って一度塗る程度です。

③完全乾燥確認後の2時間以降に、2度目をお塗り下さい。塗布回数を増す程耐久性等全ての性能が向上します。唯2層目は更に液の伸びが悪く感じますので1度目は下塗り剤の「Best 100」を塗布してから2度目にこのワックスを塗っても良いです。

④乾燥時間は、季節・天気・湿度・時間・塗膜の厚さ・塗布回数・素材等環境により大きく異なります。念の為長めにして下さい。



## ご注意事項

- ◆ 記載内容は2回~3回塗り以上での一般家庭でのあくまでも平均値です。性能・品質を保証するものではありません。
- ◆ ご使用前に目立たない箇所で予めテスト使用して下さい。
- ◆ ロウ・蜜蝋・カルナバ・油性ワックス・フッ素・シリコン・塗料・コーティング剤・オイルステイン・油加工・鏡面加工・UV塗装・特殊加工・無塗装・無垢・白木の床へのご使用はお避け下さい
- ◆ 作業は晴れて気温が高く湿度の低い昼間に行い、10℃以下・30℃以上・雨天・降雪・高湿度・夜間等では使用はお避け下さい。
- ◆ 目や口に入らないよう小児の手の届かないよう保管して下さい
- ◆ 万一目や口に入ったら流水で洗浄し医師を受診して下さい。
- ◆ 使用したワックスは元の容器に戻さないで下さい。
- ◆ 余った液は中栓をして30℃以下の冷暗所に保管すれば、長期保存は可能ですが、できるだけお早めに御利用下さい。
- ◆ 普段は柔らかい布で空拭きをして下さい。汚れの個所は「ウッドクリーナー」で汚れを落とした後、水拭き・空拭きをして下さい。
- ◆ 化学モップや化学雑巾はご利用なさらないで下さい。
- ◆ アルコール類、アルカリ系漂白剤、塩素系漂白剤、アンモニア系(尿等)は剥離現象が起きます。お気を付け下さい。
- ◆ 耐久性や性能等の効果は生活環境等により大きく変わります。光沢が薄れたり滑り易くなる等、性能が低下してきたら再塗布して下さい。表面を洗浄してからそのまま上塗りが可能です。

■製造・販売



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / http://www.toyo-sangyo.com