

## 落書きや外壁の汚れの防止塗料

塗っておくだけで落書きが容易に落ちる  
マジックインキ・ラッカースプレー対応  
張り紙・粘着テープも容易に剥がせる  
耐久性抜群・材質を傷めず・環境配慮

もう落書きに悩まされる事はありません



# 落書き 描かせま 千造



### 御触書

落書きが簡単に落とせます

- ・塗布しておくだけで汚れを付き難くします
- ・汚れても水拭きでききれいになります
- ・マジックインキやラッカースプレー等の落書きは、アルコール・IPAで簡単除去
- ・張り紙や粘着テープも剥がれ易くなる
- ・耐久性に優れ長期間美観を保護します
- ・材質を傷めず、人体や環境にも安全
- ・塗布は一回のみなので作業は簡単

### ハウスシック対応

シックハウス症候群の原因物質 VOC (揮発性有機化合物) に指定されているホルムアルデヒド・トルエン・エチルベンゼン・キシレン・スチレン・パラジクロロベンゼン・ダイアジノン・クロロピリホス等の化学物質を一切不使用で環境や人体に優しく安全です

### 御触書

様々な用途にご利用頂けます

- ・建物の外壁やシャッター・看板等に利用
- ・エレベーター内やトンネル等の壁面にも
- ・コンクリート、モルタル、石材、木材、タイル、FRP、金属、塗装された基材等に適用
- ・コンクリート、モルタル、吸い込みの大きい石材・木材には別途プライマー加工が必要です。
- ・原液をそのまま使用！常温で硬化しますので、様々な場所で楽々作業！



### ◆ご利用案内◆

#### ◆使用方法◆


- ①塗布面に付いた汚れ・ゴミ・油分等をよく洗浄した後、十分に乾燥させて下さい。
- ②原液をそのまま使用し、刷毛、ローラー等を使って塗布して下さい。
- ③重ね塗りができませんので、塗り残しのないようご注意ください。
- ④材質や気温によっても異なりますが、塗布後常温で2~5時間で乾きます。その間、養生をして下さい。

#### ◆注意事項◆

- \* 他の溶剤等を混ぜないで下さい。10℃以下・30℃以上・高湿度時は施工しないで下さい
- \* 引火性液体を含んでいますので、作業は換気を行い火気厳禁です
- \* 作業には、できるだけ皮膚に触れないようにゴム手袋をご使用下さい
- \* 必要に応じて保護メガネやマスク、又は送気マスクを使用して下さい
- \* 小児の手の届かない、冷暗所に密閉状態で保管して下さい
- \* 万一目に入った場合や皮膚に触れた場合は、直ちにきれいな水で充分に洗い流し  
又、飲み込んだ場合は口の中の残った物を取り除いた後、医師を受診して下さい
- \* 本製品は冷蔵庫等の極力冷暗所に保管し、商品受領後3ヶ月以内に使い切ってください

成分/アルコキシシラン・他 標準使用量/25ml(m<sup>2</sup>) NET/2L・4L・18L

<第四類第一石油類・火気厳禁・可燃性>



左=施工済タイルにマジックで記入  
右=無施工タイルにマジックで記入



■製造・施工



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / 受付:(月)~(金)9am~4pm

FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>