

ランバーラッカー

新タイプ

- 内・外部ツヤけし
- 外部ツヤあり

特徴

- ランバーラッカーは紫外線や蛍光灯等によって木が色焼けするのを防ぐ目的で開発された画期的な日焼け防止剤です。
- 作業性が良くハケ又は布で簡単に塗布できます。
- トノコのかわりに塗って下さると日焼けを防止すると同時に手あかなどによる汚れも防止します。
- ランバーラッカー乾燥後はニス・ワックス等の上塗りが可能です。(内・外部ツヤけし)
- 割れを防止します。

使用法

- 塗装面の汚れ、油分、カビ、トノコを落して下さい。
- 使用分量だけ容器に小分けし、原液を布又はハケで木目にそってムラなく1回塗って下さい。(ツヤありの場合2~3回)

使用上の注意

- 気温が5℃以下の場合、強風、降雨、降雪時あるいはこの直後、又はその恐れのある場合は使用をさけて下さい。(塗膜が白化する場合があります)
- 各種漂白剤及び剥離剤を使用された時は乾燥を十分に行う必要があります。(自然乾燥24時間以上)
その後ランバーラッカーを塗布して下さい。

用途

- 柱・天井・長押・ランマ・建具・家具・玄関廻り・軒天
垂木・桁・羽目板・濡れ縁・玄関柱・門等の白木地材に使用

品名	ランバーラッカー	用途	木部用(内・外部)
色分	クリアー	標準使用量	150g/m ²
成分	紫外線吸収剤 高分子合成樹脂	容量	4ℓ・18ℓ

仕上保護剤

マキシマム
防水

容量 4ℓ・18ℓ

標準使用量
150g/m²

特徴

耐水性に強く外部の雨ジミ・汚れを防止します。
水溶性で誰でも簡単に使用出来、臭いや引火性が無く容器・ハケの後片付けは水洗いできます。

用途

玄関廻り・軒天・垂木・桁・羽目板・濡れ縁・
玄関柱・門等に使用。

使用方法

ランバーラッカーを塗り・充分乾いた後、原液を薄くハケ、又はウエスで1回~2回塗って下さい。

よごれ
変色
日焼け
干割

を防止します。

紫外線から木肌を守ります。

すべて自信を持ってお勧めできる当社オリジナル商品。
全商品、ハウスシックの原因の化学物質は一切不使用！
VOCにも該当せず、環境にも人体にも優しい製品です。
ご注文・お問い合わせは右記までお気軽にどうぞ！



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39
TEL 027-350-1040 / 受付:(月)~(金)9am~4pm
FAX 027-350-7200 / <http://www.toyo-sangyo.com>