

「ウレタン樹脂ワックス 施工」ご案内書

＜驚異的な耐久性＞ 業界トップクラスのフロアコーティング施工 ＜最上級の仕上がり＞

◆商品の特長◆

1 驚異的な持続力 ウレタン樹脂の強力な保護により、5年～10年の持続を実現しました！（注①）	2 透明感のある高光沢 耐摩耗性に大変優れた高光沢の塗膜が長期間持続します。（マットタイプもあります。）
3 人体にやさしい 「シックハウス症候群」の原因のVOCに該当しません。環境や人体に優しい。（注②）	4 お手入れ簡単 もうこれでワックス要らず！耐水性・耐熱性に大変優れ水拭きもできます。
5 硬い塗膜 塗膜硬度は6H。表面を硬くコーティングする為、傷が付き難く耐水性も抜群です。	6 滑らず安全 市販のワックスのように油脂成分やロウが入っていない為ツルツル滑らず安全。

- ★注①ウレタンはゴルフボールや車のバンパー等強靭さを要求される物に使われます。耐久性は生活環境により異なります。
★注②VOC（揮発性有機化合物）に指定されているホルムアルデヒド・トルエン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン・キシレン・ダイアジノン等の化学物質を一切使用しておりませんので安全です。

◆施工工程◆

①下地処理

↓
フローリング下地処理として、床のへこみ直し、キズ補修、穴埋め、色調整等の下処理を丁寧に行います。その後、表面の汚れや埃等を取り除いてからクリーニングを行います。ワックスの仕上がりが断然違います。

②下塗りコート

↓
まず、当社独自の技術と製法の、耐水性・耐摩耗性・密着性の高い、高機能を兼ね備えたプライマーコートを最初に塗布します。床との密着性を高めるため、厚い塗膜が床表面に仕上がります。

③中塗りコート

↓
VOCに該当しない環境対応タイプの更に密着性の高いセカンダリーコートを次に塗ります。最後のウレタン樹脂ワックスと、密着性が更に出るようにする為です。

④ウレタンワックス仕上げ

ウレタン配合の業務用ウレタン樹脂ワックスを専用トップコートとして塗布します。光沢のある強靭な塗膜が仕上がります。施工完了後、約半日から一日程度放置が必要です（軽い歩行は当日から可能です）。

◆施工内容◆

- ・フローリング床・カマチ・階段・木質フローア・リノリューム・Pタイル・コルク床・各種フローア等に適用できます。
- ・光沢を抑えた自然な仕上がりの「マットタイプ」もございます。素材本来の自然な風合いを長期間楽しめます。
- ・ご予算を抑えたい方向けの「3層塗り」も可能です。光沢タイプ・マットタイプとも、約3～5年の耐久性になります。

◆施工後のお手入れ方法◆

- ①普段のお手入れは空拭きをなさるか、又は固く絞った雑巾で水拭きをした後、乾いた布で空拭きをして下さい。
- ②化学モップ・化学雑巾はご利用なさらないで下さい。滑り易くなり、又変色の恐れもあります。
- ③アルコール類・アルカリ系・塩素系漂白剤、アンモニア系等は、剥離現象を起こしますのでお気を付け下さい。

◆サービス品◆

床用ワックス・床用クリーナー・モップ・カップ&スポンジのセットをサービス致します。長い年月の間に生じる様々なトラブルにもこれでちょっとした手直しがご自分で出来ますので安心です。



◆施工費用◆ 出張料無料(30㎡以上・関東圏内)

5層施工＜¥54,000(基本料)+¥3,240/㎡～＞ 3層施工＜¥54,000(基本料)+¥2,380/㎡～＞ 御見積無料

■販売・施工



東洋産業株式会社

〒370-0021 群馬県高崎市西横手町 459-39

☎0120-611-466 / FAX 027-350-7200

<http://www.toyo-sangyo.com>